

NOVITA'



#### Descrizione

- Riscaldatore speciale a raggi infrarossi portatile dotato di lampada IRK ad onda corta.
- Corpo riflettore monoblocco intercambiabile.
- Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR" ad altissimo potere riflettente.
- Lampada IR alogena costruita su misura e su specifiche con emissione ad onda corta, cavo in Teflon e rivestimento in fibra di vetro silconica.
- Diffusione simmetrica ottimizzata.
- Costruzione in metallo verniciato a polveri epossidiche con verniciatura antigraffio.
- Altezza variabile fino a 300 cm (completa)
- Base pesante con comoda maniglia per il trasporto.
- **Fornito completo di cavo elettrico, lunghezza 3 m e spina Schuko).**
- Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

#### Impiego

- Concepito per uso interno
- Per chiese, palestre, capannoni industriali, officine meccaniche, laboratori artigianali, tensostrutture, palasport, locali ricreativi, aree di passaggio per stazioni ferroviarie, centri commerciali, aeroporti, parchi giochi (al chiuso), bar, ristoranti, dehors.


#### Caratteristiche tecniche

##### con lampada ad Onda Corta Potenza 1000W

- Potenza nominale: **1500W**
- Tensione di alimentazione: 230V
- Assorbimento Ampere/Fase: 4,4A
- Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra
- Grado di protezione IP24
- Colore standard Bianco marmoreo
- Finitura goffrata antigraffio.
- Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
- Peso: 12,5 Kg
- Altezza piantana telescopica:  
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
- Angolazione raccomandata rispetto alla verticale: 30 - 45°
- Distanza di sicurezza in asse dal riscaldatore: 1,9 m


##### con lampada ad Onda Corta Potenza 1500W / 2000W

- Potenza nominale: **2000W**
- Tensione di alimentazione: 230V
- Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A / 8,5W
- Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra
- Grado di protezione IP24
- Colore standard Bianco marmoreo
- Finitura goffrata antigraffio.
- Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
- Peso: 12,5 Kg
- Altezza piantana telescopica:  
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
- Angolazione raccomandata rispetto alla verticale: 30 - 45°
- Distanza di sicurezza in asse dal riscaldatore: 2,3 m



COLLEGAMENTO MONOFASE  
230V - 50Hz  
GH 1000 1 x 1Kw  
Sez. max. cavi 2.5mm<sup>2</sup>

CE



COLLEGAMENTO MONOFASE  
230V - 50Hz  
GH 1500 1 x 1,5 Kw  
Sez. max. cavi 2.5mm<sup>2</sup>